



BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA SANITARNU TOPLU VODU S  
IZMJENJIVAČEM TOPLINE RAZRED ENERGETSKE  
UČINKOVITOSTI A

EV 12 S 300 75 A PS

|                                                                                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| TIN                                                                                | 305631              |
| Raspon                                                                             | 283                 |
| Neto težina                                                                        | 95 kg               |
| Izolacija (čvrsti PU)                                                              | 100 mm              |
| Površina izmjenjivača topline S1                                                   | 1.45 m <sup>2</sup> |
| Zapremina izmenjivača topline S1                                                   | 8.8 L               |
| Toplinski gubitci $\Delta T$ 45K                                                   | 46 W                |
| Energetski razred                                                                  | A                   |
| Maksimalna radna temperatura                                                       | 95 °C               |
| Nazivni tlak vodenog spremnika                                                     | 8 bar               |
| Nazivni tlak izmjenjivača topline                                                  | 6 bar               |
| Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1) | 435.3 L             |
| Promjer                                                                            | 750 mm              |



|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Minimalna visina prostora                         | 1563 mm  |
| Minimalno vrijeme zagrijavanja S1 *80°C-**15/60°C | 40 l/min |



## Informacija

EV 12 S 300 75 A PS

- Povećana učinkovitost izolacije od tvrde PU
- Klasa energetske učinkovitosti A u skladu s EU Direktivom ErP 2010/30 / EU.
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dugi vijek trajanja
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grijača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

## Serie information

EV 12 S 300 75 A PS

Raspon uključuje modele s volumenom od 200 i 300 litara. Prikladno za opskrbu kuća topom vodom za kućanstvo s jednom ili više obitelji. Ovi modeli omogućuju priključak na dodatni izvor topline (solarni toplinski sustav, plinski kotao i kotao s krutim gorivom).