



BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA SANITARNU TOPLU VODU S DVA
IZMJENJIVAČA TOPLINE RAZRED ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
A

EV 10/7 S2 300 75 A PS

TIN	305632
Raspon	279
Neto težina	125 kg
Izolacija (čvrsti PU)	100 mm
Površina izmjenjivača topline S1	1.21 m ²
Površina izmjenjivača topline S2	0.85 m ²
Zapremina izmjenjivača topline S1	7.4 L
Zapremina izmjenjivača topline S2	5.2 L
Toplinski gubitci ΔT 45K	46 W
Energetski razred	A
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmjenjivača topline	110 °C
Nazivni tlak vodenog spremnika	8 bar



Nazivni tlak izmjenjivača topline	6 bar
Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1)	471 L
Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S2)	207 L
Promjer	750 mm



Informacija

EV 10/7 S2 300 75 A PS

- Povećana učinkovitost izolacije od tvrde PU
- Klasa energetske učinkovitosti A u skladu s EU Direktivom ErP 2010/30 / EU.
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dugi vijek trajanja
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grijača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

Serie information

EV 10/7 S2 300 75 A PS

Raspon uključuje modele s volumenom od 200 i 300 litara. Prikladno za opskrbu toplom vodom za kućanstvo s jednom ili više obitelji. Ovi modeli pružaju mogućnost za povezivanje s dva dodatna izvora topline (solarnom sustavu ili plinski bojler i kotao čvrstog goriva)