



BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU S DVA  
IZMJENJIVAČA TOPLINE

EV 10/7S2 300 65

SAP	301391
Zapremina	279 L
Neto težina	98 kg
Izolacija (čvrsti PU)	50 mm
Površina izmjenjivača topline S1	1.21 m <sup>2</sup>
Površina izmjenjivača topline S2	0.85 m <sup>2</sup>
Zapremina izmjenjivača topline S1	7.4 L
Zapremina izmjenjivača topline S2	5.2 L
Toplinski gubitci $\Delta T$ 45K	68 W
Energetski razred	B
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmjenjivača topline	110 °C



Nazivni tlak vodenog spremnika	8 bar
Nazivni tlak izmjenjivača topline	6 bar
Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1)	471 L
Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S2)	207 L
Promjer	650 mm



## Informacija

EV 10/7S2 300 65

- Visoko učinkovita izolacije od tvrde PU
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dugi vijek trajanja
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grijača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

## Serie information

EV 10/7S2 300 65

Raspon uključuje modele s volumenom od 160 do 2000 litara s dva izmjenjivača topline. Prikladno za pokrivanje zahtjeva jedne stambene zgrade ili više obiteljskih kuća ili industrijskih potreba.