



BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU S DVA
IZMJENJIVAČA TOPLINE

EV 11/5 S2 400 75

Zapremina	388 L
Neto težina	125 kg
Izolacija (čvrsti PU)	50 mm
Površina izmjenjivača topline S1	1.65 m ²
Površina izmjenjivača topline S2	0.76 m ²
Zapremina izmjenjivača topline S1	10 L
Zapremina izmjenjivača topline S2	4.6 L
Toplinski gubitci ΔT 45K	91 W
Energetski razred	C
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmjenjivača topline	110 °C
Nazivni tlak vodenog spremnika	8 bar



Nazivni tlak izmjenjivača topline	6 bar
Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1)	583 L
Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S2)	258 L
Promjer	750 mm



- Visoko učinkovita izolacije od tvrde PU
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dugi vijek trajanja
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grijača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

Raspon uključuje modele s volumenom od 160 do 2000 litara s dva izmjenjivača topline. Prikladno za pokrivanje zahtjeva jedne stambene zgrade ili više obiteljskih kuća ili industrijskih potreba.