



BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU S DVA
IZMJENJIVAČA TOPLINE

EV 15/9 S2 2000 130
DN18

SAP	305431
Zapremina	1822 L
Neto težina	536 kg
Izolacija (čvrsti PU)	100 mm
Površina izmjenjivača topline S1	4.5 m ²
Površina izmjenjivača topline S2	2.75 m ²
Zapremina izmjenjivača topline S1	41.6 L
Zapremina izmjenjivača topline S2	25.2 L
Toplinski gubitci ΔT 45K	183 W



Energetski razred	C
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmjenjivača topline	110 °C
Nazivni tlak vodenog spremnika	8 bar
Nazivni tlak izmjenjivača topline	6 bar
Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1)	2785 L
Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S2)	940 L
Promjer	1300 mm



Informacija

EV 15/9 S2 2000 130 DN18

- Izuzetno učinkovita PU izolacija za modele do 500 L
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dugi vijek trajanja
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grijača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

Serie information

EV 15/9 S2 2000 130 DN18

Raspon uključuje modele s volumenom od 160 do 2000 litara s dva izmjenjivača topline. Prikladno za pokrivanje zahtjeva jedne stambene zgrade ili više obiteljskih kuća ili industrijskih potreba.