TESY
It's impressive



BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU S DVA DVOSTRUKA IZMJENJIVAČA TOPLINE S POVEĆANOM POVRŠINOM

EV 2X5/2X12 S2 300 65

TIN	302169
Raspon	283
Neto težina	116 kg
Izolacija (čvrsti PU)	50 mm
Toplinski gubitci ΔT 45K	1.7 W
Energetski razred	B
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmjenjivača topline	110 °C
Nazivni tlak vodenog spremnika	8 bar
Nazivni tlak izmjenjivača topline	6 bar
Promjer	650 mm
Površina izmjenjivača topline S1/2	1.00/2.45

Snaga izmjenjivača u stalnom režimu (maksimalna snaga serpentine) S1(S2) *60-80 / 70-90°C	24/32 (55/74)
Zapremina izmenjivača topline S1/2	6/14.7 L
Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1(S2))	450/(282) L
Stalan protok sanitarne tople vode kod ΔT 35°C (S1(S2)) *60-80 / 70-90°C	594/798 (1344/1824) L/h
Minimalna visina prostora	1560 mm

Informacija

EV 2x5/2x12 S2 300 65

- Visoko učinkovita izolacije od tvrde PU
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dugi vijek trajanja
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grijača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

Serie information

EV 2x5/2x12 S2 300 65

Raspon uključuje modele od 200 do 1000 litara. Dvostruki spiralni izmjenjivač topline dizajniran je za rad s toplinskim pumpama s većim nazivnim izlazom (instalacije na niskoj temperaturi). Drugi dvostruki spiralni izmjenjivač topline dostupan je za dodatni izvor topline (solarni toplinski, plinski kotao, kotao od čvrstog goriva)