



BUFERI ZA SANITARNU TOPLU VODU BEZ  
IZMJENJIVAČA TOPLINE

EV 500 75 B

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| TIN                              | 305601   |
| Raspon                           | 500      |
| Neto težina                      | 109 kg   |
| Izolacija (čvrsti PU)            | PU 50 mm |
| Toplinski gubitci $\Delta T$ 45K | 95 W     |
| Energetski razred                | C        |
| Maksimalna radna temperatura     | 95 °C    |
| Nazivni tlak vodenog spremnika   | 8 bar    |
| Promjer                          | 750 mm   |



## Informacija

EV 500 75 B

- Visokokvalitetni premaz koji omogućuje dug životni vijek
- Izuzetno učinkovita PU izolacija
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i održavanje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grijača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

## Serie information

EV 500 75 B

Raspon uključuje modele s volumenom od 200 do 2000 litara, prikladan za pokrivanje zahtjeva za toplom vodom stambenih zgrada za jednu i više obiteljskih kuća.