



BUFERI ZA SANITARNU TOPLU VODU BEZ  
IZMJENJIVAČA TOPLINE

EV 1500 120 B DN18

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| TIN                              | 305439                     |
| Raspon                           | 1476                       |
| Neto težina                      | 338 kg                     |
| Izolacija (čvrsti PU)            | Non-woven polyester 100 mm |
| Toplinski gubitci $\Delta T$ 45K | 158 W                      |
| Energetski razred                | C                          |
| Maksimalna radna temperatura     | 95 °C                      |
| Nazivni tlak vodenog spremnika   | 8 bar                      |
| Promjer                          | 1200 mm                    |
| Minimalna visina prostora        | 2361 mm                    |



## Informacija

EV 1500 120 B DN18

- Visokokvalitetni premaz koji omogućuje dug životni vijek
- Izuzetno učinkovita PU izolacija
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i održavanje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grijača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

## Serie information

EV 1500 120 B DN18

Raspon uključuje modele s volumenom od 200 do 2000 litara, prikladan za pokrivanje zahtjeva za toplom vodom stambenih zgrada za jednu i više obiteljskih kuća.