



BUFERI ZA CENTRALNO GRIJANJE S
IZMJENJIVAČEM TOPLINE

V 15S 500 75 F42 P5

Zapremina	480 L
Neto težina	138 kg
Izolacija (čvrsti PU)	50 mm
Površina izmjenjivača topline S1	2.25 m ²
Zapremina izmjenjivača topline S1	13.7 L
Toplinski gubitci ΔT 45K	95 W
Energetski razred	C
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmjenjivača topline	110
Nazivni tlak vodenog spremnika	3 bar
Nazivni tlak izmjenjivača topline	6 bar
Promjer	750 mm
Broj priključaka	4 pieces



Broj izlaza

5 pieces

Minimalna visina prostora

1825 mm



Informacija

V 15S 500 75 F42 P5

- Niskotlačni buffer spremnici za (3 bara) namijenjeni za skladištenje i distribuciju energije iz čak 4 različita izvora topline
- Opcija za ugradnju do 4 termo senzora
- Izuzetno učinkovita PU izolacija
- Izuzetno učinkovita izmjenjiva PU izolacija

Serie information

V 15S 500 75 F42 P5

Široki raspon spremnika spremnika s izmjenjivačem topline za rad u zatvorenim sustavima grijanja s volumenom od 200 do 2000 litara s jednim ugrađenim izmjenjivačem topline.