



BUFERI ZA CENTRALNO GRIJANJE S DVA IZMJENJIVAČA  
TOPLINE

V 12/9 S2 800 95 F43 P6 C

Zapremina	766 L
Neto težina	173 kg
Izolacija (čvrsti PU)	100 mm
Površina izmjenjivača topline S1	2.89 m <sup>2</sup>
Površina izmjenjivača topline S2	1.54 m <sup>2</sup>
Zapremina izmjenjivača topline S1	26.2 L
Zapremina izmjenjivača topline S2	9.4 L
Toplinski gubitci $\Delta T$ 45K	128 W
Energetski razred	C
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmjenjivača topline	110 °C
Promjer	990 mm



## Informacija

V 12/9 S2 800 95 F43 P6 C

- Niskotlačni buffer spremnici za (3 bara) namijenjeni za skladištenje i distribuciju energije iz čak 4 različita izvora topline
- Opcija za ugradnju do 4 termo senzora
- Izuzetno učinkovita PU izolacija za modele do 500 L

## Serie information

V 12/9 S2 800 95 F43 P6 C

Široki raspon spremnika spremnika s dva izmjenjivača topline za rad u zatvorenim sustavima grijanja s volumenom od 200 do 2000 litara s dva izmjenjivača topline.