TESY
It's impressive



AQUATHERMICA COMPACT

AQUATHERMICA COMPACT 150



TIN	305969
Kapacitet	143 L
Raspon	143
Visina	1682 m
Energetski razred	A+
Maksimalni radni tlak	8 bar
Promjer	541 mm
Vrijeme zagrijavanje	9:08 h:min

Objavljeni dijagram opterećenja	L
Snaga električnog grijača	1.5 kW
Minimalna ÷ maksimalna temperatura ulaznog zraka toplinske pumpe (90% relativne vlažnosti)	-5 ÷ 43 °C
Frekvencija	50 Hz
Godišnja potrošnja električne energije u kWh u uvijetima ispod prosječnih klimatskih uvjeta	884.2 kWh
Napajanje	1/N/220-240 V
Kompresor	Rotacijski
Minimalna ÷ maksimalna temperatura montažnog mjesta	4 ÷ 40 °C
Zaštita kompresora	Toplinski prekidač s automatskim povratom
Prosječna apsorpcija	0.239 kW
Ventilator	Centrifugaln
Zaštita motora	Unutarnji toplinski prekidač s automatskim povratom
Kondenzator	Uvijen izvana bez kontakta s vodom
Prijevozna težina	82 kg
CoP (DHW)	3.4
Rashladno sredstvo	R513a
Količina rashladnog sredstva	760
Ekvivalent CO2 (CO2e)	0.480
Volumen mješovite vode na 40º / V40 (EN 16147:2017 - A7/W55)	178 L