TESY
It's impressive



SPREMNICI MALOG KAPACITETA ZA SUSTAVE DIZALICA TOPLINE

VB 1.2 3038 D02 P1

TIN	306162
Raspon	30
Neto težina	12 kg
Izolacija (čvrsti PU)	PU 34 mm
Toplinski gubitci ΔT 45K	32.1 W
Energetski razred	B
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Nazivni tlak vodenog spremnika	6 bar
Promjer	386 mm

Termo džep	yes
Izolacija	50 mm čvrsti PU
Broj priključaka	2 pieces
Broj izlaza	2 pieces

Informacija

VB 1.2 3038 D02 P1

30 L SLIM | 2 ulaza i 2 izlaza I 1 zaštitna cijev za termo senzor

- Tehnologija INSUTECH koja stvara VISOKO UČINKOVITU IZOLACIJU za očuvanje temperature tekućine
- METALNI ULAZI I IZLAZI s G1 ½" za visoku brzinu protoka:
- 2 ULAZA I 2 IZLAZA
- 1 ZAŠTITNA CIJEV
- Opcija UGRADNJE GRIJAĆEG ELEMENTA
- INTEGRIRANA MONTAŽNA PLOČA za okomitu zidnu ugradnju
- AV otvor
- Nazivni tlak 6 bara
- Estetski privlačna bijela metalna obloga

Serie information

VB 1.2 3038 D02 P1

Asortiman spremnika malog kapaciteta uključuje modele 30 L Slim, 50 L Slim, 80 L i 100 L za okomitu ugradnju na zid.

NEENAMELIRANI SPREMNICI ZA SUSTAVE DIZALICA TOPLINE
Tehnologija INSUTECH koja stvara VISOKO UČINKOVITU IZOLACIJU za očuvanje temperature tekućine
METALNI ULAZI I IZLAZI s G1 ½" za visoku brzinu protoka:

- 4 ULAZA I 4 IZLAZA - modeli 100 L, 80 L i 50 L P2
- 2 ULAZA I 2 IZLAZA - modeli 100 L, 50 L i 30 L P1

ZAŠTITNE CIJEVI ZA TERMO SENZORE:

- 2 ZAŠTITNE CIJEVI - modeli 100 L, 80 L i 50 L P2
- 1 ZAŠTITNA CIJEV- modeli 100 L, 50 L i 30 L P1

Opcija UGRADNJE GRIJAĆEG ELEMENTA
INTEGRIRANA MONTAŽNA PLOČA za okomitu zidnu ugradnju
AV otvor
Nazivni tlak 6 bara
Estetski privlačna bijela metalna obloga