TESY
It's impressive



SPREMNICI MALOG KAPACITETA ZA SUSTAVE DIZALICA TOPLINE

VB 1.2 10047 A02 P2

TIN	306148
Raspon	100
Neto težina	26 kg
Izolacija (čvrsti PU)	PU 32 mm
Toplinski gubitci ΔT 45K	61.3 W
Energetski razred	C
Maksimalna radna temperatura	95 °C

Nazivni tlak vodenog spremnika	6 bar
Promjer	470 mm
Termo džep	yes
Broj priključaka	4 pieces
Broj izlaza	4 pieces

Informacija

VB 1.2 10047 A02 P2

100 L | 4 ulaza i 4 izlaza i 2 zaštitne cijevi za termo senzor

- Tehnologija INSUTECH koja stvara VISOKO UČINKOVITU IZOLACIJU za očuvanje temperature tekućine
- METALNI ULAZI I IZLAZI s G1 ½" za visoku brzinu protoka:
- 4 ULAZA I 4 IZLAZA
- 2 ZAŠTITNE CIJEVI
- Opcija UGRADNJE GRIJAĆEG ELEMENTA
- INTEGRIRANA MONTAŽNA PLOČA za okomitu zidnu ugradnju
- AV otvor
- Nazivni tlak 6 bara
- Estetski privlačna bijela metalna obloga

Serie information

VB 1.2 10047 A02 P2

Asortiman spremnika malog kapaciteta uključuje modele 30 L Slim, 50 L Slim, 80 L i 100 L za okomitu ugradnju na zid.

NEENAMELIRANI SPREMNICI ZA SUSTAVE DIZALICA TOPLINE
Tehnologija INSUTECH koja stvara VISOKO UČINKOVITU IZOLACIJU za očuvanje temperature tekućine
METALNI ULAZI I IZLAZI s G1 ½" za visoku brzinu protoka:

- 4 ULAZA I 4 IZLAZA - modeli 100 L, 80 L i 50 L P2
- 2 ULAZA I 2 IZLAZA - modeli 100 L, 50 L i 30 L P1

ZAŠTITNE CIJEVI ZA TERMO SENZORE:

- 2 ZAŠTITNE CIJEVI - modeli 100 L, 80 L i 50 L P2
- 1 ZAŠTITNA CIJEV- modeli 100 L, 50 L i 30 L P1

Opcija UGRADNJE GRIJAĆEG ELEMENTA
INTEGRIRANA MONTAŽNA PLOČA za okomitu zidnu ugradnju
AV otvor
Nazivni tlak 6 bara
Estetski privlačna bijela metalna obloga