



NEIZRAVNO GRIJANI SPREMNIK VODE S ULAZIMA I IZLAZIMA
POD KUTOM 45°

EV 15/7 S2 500 75 45D

TIN	305270
Raspon	464
Neto težina	157 kg
Izolacija (čvrsti PU)	PU 50 mm
Površina izmjenjivača topline S1	2.18 m ²
Površina izmjenjivača topline S2	1.1 m ²
Zapremina izmjenjivača topline S1	13.7 L
Zapremina izmjenjivača topline S2	6.4 L
Toplinski gubitci ΔT 45K	95 W
Energetski razred	C
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmjenjivača topline	110 °C
Nazivni tlak vodenog spremnika	8 bar



Nazivni tlak izmjenjivača topline	6 bar
Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1)	621 L
Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S2)	251 L
Promjer	750 mm



Informacija

EV 15/7 S2 500 75 45D

- UŠTEDA PROSTORA. Posebno dizajnirano za uske prostore, kao što su male tehničke prostorije, kutovi ili prostori ispod stepenica.
- Visoko kvalitetni EMAJL PREMAZ s tehnologijom TESI CrystalTech PRO.
- DVA IZMJENJIVAČA TOPLINE za spajanje na OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE poput solarnih panela i drugih izvora topline.
- Niski položaj DONJEG izmjenjivača topline što osigurava učinkovito zagrijavanje vode u hladnom dijelu spremnika.
- ZAŠTITA MAGNEZIJEVOM ANODOM unutarnje površine spremnika za produženi vijek trajanja proizvoda:
 - JEDNA Mg+ anoda za model od 200 L
 - DVIJE Mg+ anode za modele od 300 do 1000 L.
 - TRI Mg+ anode za modele od 1500 do 2000 L.
- VISOKO UČINKOVITA IZOLACIJA za minimalne gubitke topline.
- Servisni otvor za jednostavan pregled i održavanje.
- Mogućnost ugradnje električnih grijaćih elemenata različitih snaga.
- Džep za ugradnju regulatora topline.
- Džepovi za senzore temperature.
- Indikator temperature.

Serie information

EV 15/7 S2 500 75 45D

Posebno dizajnirano za instalaciju u uskim prostorima s JEDNOSTAVNIM PRISTUPOM do svih otvora za održavanje.

Široka paleta modela od 200 do 2000 L PODNIH spremnika za toplu vodu u kućanstvima. Kompatibilni za upotrebu u stambenim zgradama za jednu i više obitelji, kao i u uredima, rekreacijskim i industrijskim prostorima.



- UŠTEDA PROSTORA. Posebno dizajnirano za uske prostore, kao što su male tehničke prostorije, kutovi ili prostori ispod stepenica.
- Visoko kvalitetni EMAJL PREMAZ s tehnologijom TESI CrystalTech PRO.
- DVA IZMJENJIVAČA TOPLINE za spajanje na OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE poput solarnih panela i drugih izvora topline.
- Niski položaj DONJEG izmjenjivača topline što osigurava učinkovito zagrijavanje vode u hladnom dijelu spremnika.
- ZAŠTITA MAGNEZIJEVOM ANODOM unutarnje površine spremnika za produženi vijek trajanja proizvoda:
 - JEDNA Mg+ anoda za model od 200 L
 - DVIJE Mg+ anode za modele od 300 do 1000 L.
 - TRI Mg+ anode za modele od 1500 do 2000 L.
- VISOKO UČINKOVITA IZOLACIJA* za minimalne gubitke topline.
- Servisni otvor za jednostavan pregled i održavanje.
- Mogućnost ugradnje električnih grijaćih elemenata različitih snaga.
- Džep za ugradnju regulatora topline.
- Džepovi za senzore temperature.
- Indikator temperature.