TESY
It's impressive



NEIZRAVNO GRIJANI SPREMNIK VODE S ULAZIMA I IZLAZIMA POD KUTOM 45°

EV 14/9 S2 2000 130 45D

TIN	305306
Raspon	1822
Neto težina	529 kg
Izolacija (čvrsti PU)	Non-woven polyester 100 mm
Površina izmjenjivača topline S1	4.5 m²
Površina izmjenjivača topline S2	2.75 m²
Zapremina izmenjivača topline S1	41.6 L
Zapremina izmenjivača topline S2	25.2 L
Toplinski gubitci ΔT 45K	183 W
Energetski razred	C
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmjenjivača topline	110 °C
Nazivni tlak vodenog spremnika	8 bar

Nazivni tlak izmjenjivača topline	6 bar
Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1)	Upon request L
Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S2)	Upon request L
Promjer	1300 mm

Informacija

EV 14/9 S2 2000 130 45D

- UŠTEDA PROSTORA. Posebno dizajnirano za uske prostore, kao što su male tehničke prostorije, kutovi ili prostori ispod stepenica.
- Visoko kvalitetni EMAJL PREMAZ s tehnologijom TESY CrystalTech PRO.
- DVA IZMJENJIVAČA TOPLINE za spajanje na OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE poput solarnih panela i drugih izvora topline.
- Niski položaj DONJEG izmjenjivača topline što osigurava učinkovito zagrijavanje vode u hladnom dijelu spremnika.
- ZAŠTITA MAGNEZIJEVOM ANODOM unutarnje površine spremnika za produženi vijek trajanja proizvoda:
  - JEDNA Mg+ anoda za model od 200 L
  - DVIJE Mg+ anode za modele od 300 do 1000 L.
  - TRI Mg+ anode za modele od 1500 do 2000 L.
- VISOKO UČINKOVITA IZOLACIJA za minimalne gubitke topline.
- Servisni otvor za jednostavan pregled i održavanje.
- Mogućnost ugradnje električnih grijaćih elemenata različitih snaga.
- Džep za ugradnju regulatora topline.
- Džepovi za senzore temperature.
- Indikator temperature.

Serie information

EV 14/9 S2 2000 130 45D

Posebno dizajnirano za instalaciju u uskim prostorima s JEDNOSTAVNIM PRISTUPOM do svih otvora za održavanje.
Široka paleta modela od 200 do 2000 L PODNIH spremnika za toplu vodu u kućanstvima. Kompatibilni za upotrebu u stambenim zgradama za jednu i više obitelji, kao i u uredima, rekreacijskim i industrijskim prostorima.

- UŠTEDA PROSTORA. Posebno dizajnirano za uske prostore, kao što su male tehničke prostorije, kutovi ili prostori ispod stepenica.
- Visoko kvalitetni EMAJL PREMAZ s tehnologijom TESY CrystalTech PRO.
- DVA IZMJENJIVAČA TOPLINE za spajanje na OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE poput solarnih panela i drugih izvora topline.

- Niski položaj DONJEG izmjenjivača topline što osigurava učinkovito zagrijavanje vode u hladnom dijelu spremnika.
- ZAŠTITA MAGNEZIJEVOM ANODOM unutarnje površine spremnika za produženi vijek trajanja proizvoda:
  - JEDNA Mg+ anoda za model od 200 L
  - DVIJE Mg+ anode za modele od 300 do 1000 L.
  - TRI Mg+ anode za modele od 1500 do 2000 L.
- VISOKO UČINKOVITA IZOLACIJA* za minimalne gubitke topline.
- Servisni otvor za jednostavan pregled i održavanje.
- Mogućnost ugradnje električnih grijaćih elemenata različitih snaga.
- Džep za ugradnju regulatora topline.
- Džepovi za senzore temperature.
- Indikator temperature.